



TRADITION SINCE 1926

Combicolor richtig einsetzen



Combicolor gibt es in vielen Farben:
Palisander (rotbraun) – Mahagoni (braun) - weiß - hellbraun - grau - schwarz – gelb – rot – grün – blau. Daneben gibt es für besondere Effekte auch Combicolor Metallic in Silber, Gold und Bronze.

Faxe Combicolor kann als Pigment in alle Laugen und alle Öle von Faxe eingemischt werden. Combicolor Metallic wird nur in Öle gemischt.

Bei der Mischung lassen sich individuell Färbungen einstellen oder anpassen.

Einige interessante und erfolgreiche Anwendungen haben wir beispielhaft hier beschrieben:

Nadelholz intensiv dunkel färben:

Wem die Farbintensität mit Faxe Coloröl nicht ausreichend ist, der kann mit Faxe Combicolor in Verbindung mit Lauge, auch FAXE Speziallauge, deutlich intensivere Ergebnisse erreichen.

Faxe Speziallauge mit Combicolor z.B. schwarz im Verhältnis 1:20 mischen (5%), maximal bis 1:10. Diese hochintensive Vorbehandlung mit einem Laugenwischer oder laugenbeständigem Pinsel auftragen und verarbeiten wie Speziallauge.

Terrassen einmal anders

Faxe Terrassenöl wird in vielen holztypischen Farben angeboten. Um auch schwarze Pigmentierungen zu erreichen, kann Faxe Terrassenöl mit Faxe Combicolor schwarz eingefärbt werden. Das eignet sich insbesondere für wärmebehandeltes Holz (z.B. Thermo-Esche). Man bekommt einen guten UV-Schutz und reduziert das Ausbleichen des Holzes erheblich. Je dunkler eine Holzoberfläche ist, umso stärker heizt sich das Holz bei Sonneneinstrahlung auf. Man sollte das neben ästhetischen Gesichtspunkten bei der Wahl der Oberflächenbehandlung beachten.

Bei der Mischung von Faxe Terrassenöl natur und Faxe Combicolor weiß bekommt man helle, wie ausgewaschen wirkende Terrassenbeläge.

Die Verarbeitung erfolgt analog zu Terrassenöl.

Buche dunkel färben (Bild)

Buche ist wegen seiner unterschiedlich starken Saugfähigkeit etwas knifflig, gleichmäßig dunkel einzufärben. Nur Coloröl führt besonders bei intensiven dunklen Tönen bei diesen Hölzern nicht immer zum gewünschten Ergebnis.

Sehr gut funktioniert eine Vorbehandlung mit Faxe Speziallauge und Faxe Combicolor (ca. 5%) in einer der drei dunklen Farben, um das Holz intensiv und tiefenwirksam einzufärben.

Nach der Trocknung Überschuss mit einem schwarzen Pad mit Tellermaschine entfernen und mit Faxe Holzbodenöl oder Faxe Coloröl endbehandeln.

Lust zu probieren?

Vor einer Anwendung empfehlen wir, die Wirkung auf einem Musterstück zu testen.