

# Die Kollektionen

# Vinylcork

## Das Kreative



GRANORTE®  
delivering nature

### Technische Daten

Abmessung	1.164 (910) x 194 mm	EN 427
Gesamtstärke	10,5 mm	EN 428
Aufbau	2,0mm Vinylauflage 0,3 mm Overlay 1,0 mm Trittschalldämmung 6mm wasserfest verleimter HDF-Träger 1,5 mm Korktrittschalldämmung	
Gewicht/Dichte	Flächengewicht 9,6 kg/m <sup>2</sup> Dichte Korkauflage 500kg/m <sup>3</sup> Dichte Trägerplatte 880 kg/m <sup>3</sup> Dichte Gegenzug 180 kg/m <sup>3</sup>	EN 430 EN 672
Beanspruchungsklasse	23 Wohnbereich 32 Objektbereich	EN 685
Brandschutzklasse	B <sub>fl</sub> -S1	EN 13501-1
Wärmedurchgangswiderstand	0,112 m <sup>2</sup> K/W Fußbodenheizungsgeeignet	EN 12667
Trittschalldämmwert	17 dB	ISO 140-8
Resteindruckverhalten	<0,25	EN 433
Elektrostatisches Verhalten	<2,0 kv (antistatisch)	EN 1815
Gleireibungskoeffizient	μ ≥ 0,3 DS	EN 14041
Ersteinpflege	Da die Vinylnutzschicht werkseitig mit einem Langzeitschutz versehen wird und die Kanten sowie die Trägerplatte imprägniert sind, ist <b>keine</b> Ersteinpflege erforderlich.	
Unterhaltsreinigung	WEARCARE Cleaner (Art. 94 300 10)	
Grundreinigung	WEARCARE Remover (Art. 94 320 10)	

Granorte GmbH Deutschland  
Tel.: 0049 (0)911 8109 175  
Fax.: 0049 (0) 911 8109 176  
info@granorte.de