

Die Kollektionen

VINYL-TREND

Das Kreative



GRANORTE®
delivering nature

Technische Daten

Abmessung	1.164 x 194 mm	EN 427
Gesamtstärke	9,5 mm	EN 428
Aufbau	1,7 mm Vinylauflage 0,33 mm Overlay 6 mm quellreduzierter HDF-Träger 1,5 mm Korktrittschalldämmung	
Gewicht/Dichte	Flächengewicht 8,9 kg/m ² Dichte Trägerplatte 820 kg/m ³ Dichte Gegenzug 180 kg/m ³	EN 430 EN 672
Beanspruchungsklasse	23 Wohnbereich 32 Objektbereich	EN 685
Brandschutzklasse	B _{fl} -S1	EN 13501-1
Wärmedurchgangswiderstand	0,110 m ² K/W Fußbodenheizungsggeeignet	EN 12667
Trittschalldämmwert	15 dB	ISO 140-8
Resteindruckverhalten	<0,25	EN 433
Elektrostatisches Verhalten	<2,0 kv (antistatisch)	EN 1815
Gleireibungskoeffizient	μ ≥ 0,3 DS	EN 14041
Unterhaltsreinigung	WEARCARE Cleaner (Art. 94 300 10)	
Grundreinigung	WEARCARE Remover (Art. 94 320 10)	
Bauaufsichtliche Zulassung Z-156.610-1148 v. 21.09.2012		

Granorte GmbH Deutschland
Tel.: 0049 (0)911 8109 175
Fax.: 0049 (0) 911 8109 176
info@granorte.de